

Zasady przygotowania prac do druku

Pliki rastrowe

Format: TIFF (bez kompresji / kompresja LZW, JPG, EPS (Photoshop)).

Pliki wektorowe

Format: EPS/PDF kompozyt, czcionki zamienione na krzywe.

Akceptowane nośniki

Prace mogą być dostarczane na CD/DVD, ZIP100, ZIP250 lub za pośrednictwem e-mail lub serwera ftp.

Przestrzeń kolorystyczna

Wszystkie prace kolorowe powinny być zapisane w przestrzeni CMYK.

Kolor czarny powinien mieć wartości składowe: C50 M50 Y50 K100.

Prace czarno-białe zapisane w przestrzeni GRAYSCALE.

Przesyłanie plików

Pliki do 100MB można przysyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: lamart@lamart.com.pl

Większe pliki prosimy umieszczać na naszym serwerze ftp.

Pliki należy umieścić w folderze odpowiadającym nazwie firmy zamawiającej.

Adres serwera: ftp.lamart.com.pl Użytkownik: lamart Hasło: lamart

Rozdzielczość

W plikach rastrowych oraz osadzonych bitmapach w plikach wektorowych rozdzielczość nie powinna przekraczać zalecanych wartości podanych w tabeli.

Maszyna	< 2m2	< 10m2	< 50m2	< 200m2	> 200m2
Jeti 3300	80-100	50-100	30-50	15-30	☎
Mutoh Toucan	80-100	50-100	30-50	15-30	☎
NUR Expedio	80-100	50-100	30-50	15-30	☎
NUR Tempo	80-100	70-100	50-70	15-30	-
Roland	100-150	70-100	50-70	-	-

Wartości w tabeli podane są w dpi i skali 1:1.

Frezowanie, wycinanie po obrysie

Materiały do frezowania lub wycinania po obrysie prosimy dostarczyć w następującej formie: wykrojnik krzywa CDR, AI, EPS. Prosimy pamiętać, że materiał drukowany należy przygotować do frezowania i wycinania z uwzględnieniem nadlewki min 5mm.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem pod nr telefonu (0 22) 497 92 13 lub (0 22) 497 92 14 lub poprzez e-mail: lamart@lamart.com.pl